

SONOBLU

DIE AUSSCHANK-LÖSUNG, DIE EINFACH MEHR KANN

Mit unserem Sonoblu lassen sich mit ganz geringem Aufwand gekühlte Getränke zubereiten. Egal, ob still oder sprudelnd – über das integrierte Farbdisplay kann einfach zwischen Wasser, Säften und kohlenensäurehaltigen Getränken gewählt werden. Dank des geschlossenen Systems erfolgt die Anmischung des Getränks unter gekühlten Bedingungen. Mit dem Festwasseranschluss entfällt das ständige Auf- oder Nachfüllen von Wasser.

EIGENSCHAFTEN

- Gleichzeitiger Anschluss von zwei verschiedenen Getränkekonzentraten
- Energieeffiziente Kompressorkühlung (gekühlter Innenraum)
- Umweltfreundliches, FCKW-freies Kältemittel
- Selbstspülend: keine Bildung von Stauwasser oder Verklebungen
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel aller produktberührenden Leitungen und Teile in Sekunden – kein Ausbau fest verbauter Teile notwendig
- Integrierter Wasserfilter und Aquastop-Funktion im Geräte-Eingang inkl. Rückflusssicherung
- Intuitives Touchdisplay
- Einstellbare Ausgabemengen für die Glas- und Karaffenbefüllung

SICHERHEIT

- CE-konform
- Speziell für Sonoblu entwickeltes Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HANDHABUNG

- Wartungs- und servicefreundlich
- Einfaches Handling und Reinigen

FÜLLMENGE / DURCHSATZ

- ☒ Bis zu 7 Portionen pro Minute bei 150ml

HIGHLIGHTS

- ☒ Mit Festwasseranschluss, kein Nachfüllen von Wasser erforderlich
- ☒ Geschlossenes System unter gekühlten Bedingungen
- ☒ Integrierte Kühlung mit elektronischer Temperaturregung
- ☒ Geringer Energieverbrauch
- ☒ Spülmaschinenfeste Mischeinheit
- ☒ Nahezu geräuschlos
- ☒ Umweltfreundliches Kältemittel

INTEGRIERTES
FARBDISPLAY



SONOBLU

TECHNISCHES DATENBLATT

AUFSTELLORT UND ABGABELEISTUNG

Netzspannung	230 V (+/- 10%)
Frequenz	50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	Ca. 50 Watt
Kühlleistung	Ca. 30 L/Stunde
Max. Ausgabeleistung:	Ca. 1 L/Minute (ca. 60 L/Stunde, abhängig vom Hauswasserdruck)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen H x B x T	50 cm x 30 cm x 59 cm
Gewicht	Ca. 25 kg

ALLGEMEINE DATEN

Umgebungstemperatur	15°C bis 32°C
Ausgabe Temperatur (regelbar)	Ca. 5°C bis 12°C
Kältemittel	Umweltfreundliches R290 (FCKW-frei)
Wählbare Getränkevarianten	6

VORAUSETZUNGEN

Erforderlicher Wasseranschluss	Kaltwasseranschluß 3/8 Zoll (Eckventil) – in Nähe des Aufstellortes
Erforderlicher Wasserdruck	3,0 bis 3,5 Bar (alternativ bei zu geringem Druck: Druckerhöhungspumpe gegen Aufpreis möglich)

Für die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung werden ca. 10 cm Abstand von allen Seiten erforderlich. Wärmequellen in der Nähe (z.B. Geschirrspüler) sind auszuschließen. Vorhandensein eines separaten, abschließbaren Unterschranks zur Aufbewahrung des Wasserfilters und der CO₂-Flasche.

HINWEIS

Die Größe der CO₂-Flasche ist abhängig vom Volumen des Aufstellortes (m²/m³).

SONSTIGES

Geltende Normen ergeben sich aus dem Zuständigkeitsbereich der DIN 6650-6/6650-8.